

Úloha 3

Hydraulické zaregulování rozdělovače, tepelné chování otopných soustav

V2000DVS15 - termostatický ventil s přednastavením
M7410E1002 - malý servopohon, plynulá regulace 0(2) - 10V
V2400D0015 - plynule přednastavitelné šroubení
V2410D0015 - plynule přednastavitelné šroubení s měřením průtoku
V2476DY015- regulační a uzavírací šroubení
VC6613MQ6000 - třícestný ventil
Q - měřič tepla
V5032, Kombi 2+ - regulátor diferenčního tlaku
ML7420A6009 - pohon, řízení 0-10V
Kombi VX - V5003FY10150825 - aut. vyvažovací ventil
V2474DY015 - H-Blok s TRV vložkou
AB10 - solenoidový ventil, on/off, 230VAC
AB20 - solenoidový ventil, on/off, 230V AC
V4043C - solenoidový ventil, trojcestný, on/off, 230V AC
RV280-1A - zpětný ventil
FY30-1A - potrubní Y filtr
V5013E1089- třícestný ventil
TI - čidlo teploty T7425B1011
TI^M- čidlo teploty napojené z měřiče tepla
M1 - čerpadlo Grundfos Magna 25-100
M6 - čerpadlo Wilo RS 25/6-3 (součást rozdělovače, sběrače podlah.vyt.)
EXP - tlaková expanzní nádoba
P - tlakoměr
RTL - omezovač teploty (součást rozdělovače, sběrače podl.vyt.)